

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОЛИМЕРНЫЕ НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ

"Утверждаю"
Директор ООО "Промтех"

Э.А. Шихалиев

N/N	Наименование материала	Описание	Фасовка	Средний расход на м²	Расход упаковки, м²	Цена за упак.	цена за кг, руб.
Эпоксидные грунтовки для полов							
1	TEXON EPG-111	Универсальная низковязкая эпоксидная грунтовка для оснований пола любой плотности, хорошее смачивание и проникающая способность, прозрачность.	15 (10+5) кг	0,3	50,0	8400	560
2	TEXON EPG-112	Эпоксидная грунтовка по основанию пола с повышенной влажностью (до 8 %) и в условиях пониженных температур.	14 (10+4) кг	0,3	46,7	8736	624
3	TEXON EPG-113	Низковязкая быстросохнущая эпоксидная грунтовка для плотных, плохо впитывающих оснований пола.	14,8 (10+4,8) кг	0,3	49,3	8747	591
4	TEXON EPG-114	Экономичная быстросохнущая эпоксидная грунтовка для рыхлых, низкоплотных оснований пола, обладает хорошей заполняющей способностью.	24,8 (20+4,8) кг	0,4	62,0	8730	352
5	TEXON EPG-115	Двухкомпонентный эпоксидный водоразбавляемый грунт для исполнения полимерных паропроницаемых покрытий по бетону.	9,5 (5+4,5) кг	0,2	63,3	12008	1264
6	TEXON EPG-116	Антистатическая токопроводящая водоразбавляемая эпоксидная грунтовка для антистатических полов.	13 (10+3) кг	0,1	130,0	18408	1416
Эпоксидные покрытия для полов							
7	TEXON EPD-200	Выравнивающий эпоксидный пол для промежуточных слоев, экономических финишных покрытий, цвет не нормируется.	22 (20+2) кг	1,8	12,2	4598	209
8	TEXON EPD-201	Универсальный глянцевый наливной эпоксидный пол, колеруется по RAL.	24 (20+4) кг	1,6	15,0	7488	312
9	TEXON EPD-201 AS	Антистатический эпоксидный наливной пол, колеруется по RAL.	24 (20+4) кг	1,6	15,0	18432	768
10	TEXON EPD-202	Экономичный наливной эпоксидный пол с повышенной трещиностойкостью, стойкостью к термоударам, относительное удлинение на уровне полиуретанов, колеруется по RAL.	24 (20+4) кг	1,6	15,0	8640	360
11	TEXON EPD-203	Химстойкий наливной эпоксидный пол с повышенной механической прочностью, колеруется по RAL кроме ярких цветов.	22 (20+2) кг	1,7	12,9	7392	336
12	TEXON EPD-204	Наливной эпоксидный пол с повышенной трещиностойкостью, стойкостью к термоударам, относительное удлинение на уровне полиуретанов, колеруется по RAL.	24 (20+4) кг	1,6	15,0	8544	356
13	TEXON EPD-207	Прозрачный толстослойный химстойкий эпоксидный лак с высоким качеством поверхности. Применяется для декоративных покрытий, в том числе для 3D-полов, а также для защиты полов от агрессивных химических веществ в промышленном и гражданском строительстве.	16 (10+6) кг	1,2	13,3	9472	592
14	TEXON EPD-227W	Паропроницаемая эпоксидная краска на водной основе, может использоваться по свежему бетону или влажным основаниям, цвет по RAL.	26 (20+6) кг	0,7	37,1	17810	685

"Утверждаю"

Директор ООО "Промтех" _____

Шихалиев Э.А.

Подготовка основания перед нанесением полимерных покрытий

Обезжиривание (при наличии масляных и жировых загрязнений), механическая обработка с целью выравнивания поверхности и удаления дефектов, слабых фрагментов бетона (дробеструйная очистка, фрезерование, шлифование), обеспыливание промышленными пылесосами

Название покрытия	Описание	Плотность	Толщина, мм	Цена за 1м², руб.	Цена за 1кг, руб.	Теоретический расход кг/м²
101. Обеспыливающее эпоксидное покрытие по бетону толщиной ок. 0,4 мм						
TEXON EPG-114, + добавление растворителя до 5 %	Пропитывающий слой	1,43	0,18	141	352	0,40
TEXON EPG-114	Покрывной слой	1,43	0,21	106	352	0,30
ИТОГ			0,39	246		
102. Обеспыливающее эпоксидное покрытие по бетону толщиной ок. 0,15 мм.						
TEXON EPG-114	Покрывной слой	1,43	0,14	123	352	0,35
ИТОГ			0,14	123		
103. Обеспыливающее паропроницаемое эпоксидное покрытие толщиной ок. 0,2 мм						
TEXON EPG-115, бесцветное, с добавлением 5% воды	Грунтовочный слой	1,10	0,08	253	1264	0,20
TEXON EPG-115	Покрывной слой	1,10	0,14	190	1264	0,15
ИТОГ			0,22	442	473	
201. Тонкослойное эпоксидное покрытие толщиной ок. 1,0 мм						
TEXON EPG-114	Грунтовочный слой	1,43	0,18	141	352	0,40
Кварцевый песок фракции 0,1 – 0,4 мм.	Посыпка песком фр. 0,1–0,4 мм.	2,00	0,40	8	10	0,80
TEXON EPD-227W	Покрывной 1 слой	1,45	0,24	230	658	0,35
TEXON EPD-227W	Покрывной 2 слой	1,45	0,17	165	658	0,25
ИТОГ			0,99	544		
202. Тонкослойное паропроницаемое эпоксидное покрытие толщиной ок. 0,5 мм						
TEXON EPG-115	Грунтовочный слой	1,10	0,08	253	1264	0,20
TEXON EPD-227W	Покрывной 1 слой	1,45	0,24	230	658	0,35
TEXON EPD-227W	Покрывной 2 слой	1,45	0,17	165	658	0,25
ИТОГ			0,50	648		
203. Тонкослойное паропроницаемое эпоксидное покрытие толщиной ок. 1,0 мм						
TEXON EPG-115	Грунтовочный слой	1,10	0,08	253	1264	0,20
TEXON EPD-227W	Промежуточный запечатывающий слой	1,45	0,34	329	658	0,50
Кварцевый песок фракции 0,1 – 0,4 мм.	Посыпка песком фр. 0,1–0,4 мм.	2,00	0,15	3	10	0,30
TEXON EPD-227W	Покрывной 1 слой	1,45	0,24	230	658	0,35
TEXON EPD-227W	Покрывной 2 слой	1,45	0,17	165	658	0,25
ИТОГ			0,99	980		
301. Самовыравнивающееся наливное эпоксидное покрытие толщиной ок. 2,5 мм						
TEXON EPG-114	Грунтовочный слой	1,43	0,18	141	352	0,40
TEXON EPD-200	Промежуточный запечатывающий слой	1,80	1,11	418	209	2,00
TEXON EPD-201	Покрывной слой	1,60	1,13	562	312	1,80
ИТОГ			2,42	1120		
302. Самовыравнивающееся эпоксидное покрытие с кварцевым песком толщиной ок. 2,0 мм						
TEXON EPG-114	Грунтовочный слой	1,43	0,18	141	352	0,40
Кварцевый песок фракции 0,1 – 0,4 мм.	Посыпка песком фр. 0,1–0,4 мм.	2,00	0,40	8	10	0,80
TEXON EPD-200	Промежуточный запечатывающий слой	1,80	0,28	105	209	0,50
TEXON EPD-201	Покрывной слой	1,60	1,25	624	312	2,00
ИТОГ			2,11	877		
303. Высоконаполненное эпоксидное покрытие с кварцевым песком толщиной 3,5–4,0 мм						
TEXON EPG-114	Грунтовочный слой	1,43	0,18	141	352	0,40
Кварцевый песок фракции 0,1 – 0,4 мм.	Посыпка песком фр. 0,1–0,4 мм.	2,00	0,40	8	10	0,80
TEXON EPD-201	Промежуточный запечатывающий слой	1,60	0,94	468	312	1,50
Кварцевый песок фракции 0,7 – 1,2 мм.	Посыпка песком фр. 0,7–1,2 мм.	2,00	1,25	25	10	2,50
TEXON EPD-201	Покрывной слой	1,60	1,00	499	312	1,60
ИТОГ			3,77	1141		
306. Самовыравнивающееся декоративное покрытие толщиной 2,5 мм, с флоками и матовым поверхностным лаком						
TEXON EPG-114	Грунтовочный слой	1,43	0,18	141	352	0,40
Кварцевый песок фракции 0,1 – 0,4 мм.	Посыпка песком фр. 0,1–0,4 мм.	2,00	0,40	8	10	0,80
TEXON EPD-201	Промежуточный запечатывающий слой	1,60	0,50	250	312	0,80
TEXON EPD-201	Покрывной слой	1,60	1,25	624	312	2,00
ДЕКОР	Покрывной слой					
ИТОГ без учёта декоративного материала			2,33	1022		

307. Наливное антистатическое эпоксидное покрытие толщиной ок. 2,5 мм						
TEXON EPG-114	Грунтовочный слой	1,43	0,18	141	352	0,40
Кварцевый песок фракции 0,1 – 0,4 мм.	Посыпка песком фр. 0,1–0,4 мм.	2,00	0,40	8	10	0,80
TEXON EPD-200	Выравнивающий слой	1,80	1,00	376	209	1,80
Токоотводящий контур. Самоклеящаяся медная лента.	Наклейка на поверхность с прокаткой прижимным резиновым роликом					
Texon EPG-116	Токоотводящий грунтовочный слой	1,00	0,10	142	1416	0,10
Texon EPD-201AS	Токоотводящий покрывной слой, толщина ок. 1,0 мм.	1,65	1,03	1306	768	1,70
ИТОГ			2,71	1972		
310. Нескользкое эпоксидное покрытие с кварцевым песком толщиной ок. 3,0 мм						
TEXON EPG-114	Грунтовочный слой	1,43	0,18	141	352	0,40
Кварцевый песок фракции 0,1 – 0,4 мм.	Посыпка песком фр. 0,1–0,4 мм.	2,00	0,40	8	10	0,80
TEXON EPD-201	Промежуточный запечатывающий слой	1,60	0,75	374	312	1,20
Кварцевый песок фракции 0,7 – 1,2 мм.	Посыпка песком фр. 0,7–1,2 мм.	2,00	1,25	25	10	2,50
TEXON EPD-201	Покрывной слой	1,60	0,44	218	312	0,70
ИТОГ			3,02	767		
311. Нескользкое трещиностойкое покрытие с кварцевым песком толщиной ок. 5,0 мм						
TEXON EPG-114	Грунтовочный слой	1,43	0,18	141	352	0,40
Кварцевый песок фракции 0,1 – 0,4 мм.	Посыпка песком фр. 0,1–0,4 мм.	2,00	0,40	8	10	0,80
TEXON EPD-202 смешивается с песком фр. 0,1–0,4 мм	Промежуточный запечатывающий слой	1,75	1,14	720	360	2,00
Кварцевый песок фракции 0,1 – 0,4 мм.	Добавляется в TEXON EPD-202	2,00	0,50	10	10	1,00
Кварцевый песок фракции 0,7 – 1,2 мм.	Посыпка песком фр. 0,7–1,2 мм.	2,00	2,25	45	10	4,50
TEXON EPD-202	Покрывной слой	1,75	0,51	324	360	0,90
ИТОГ			4,99	924		
312. Нескользкое высоконаполненное покрытие с кварцевым песком для пандуса толщиной ок. 6,0 мм						
TEXON EPG-114	Грунтовочный слой	1,43	0,18	141	352	0,40
Кварцевый песок фракции 0,1 – 0,4 мм.	Посыпка песком фр. 0,1–0,4 мм.	2,00	0,40	8	10	0,80
TEXON EPD-201 смешивается с песком фр. 0,1–0,4 мм	Промежуточный запечатывающий слой	1,60	0,81	406	312	1,30
Кварцевый песок фракции 0,1 – 0,4 мм.	Добавляется в TEXON EPD-201	2,00	0,30	6	10	0,60
Кварцевый песок фракции 0,1 – 0,4 мм.	Посыпка песком фр. 0,1–0,4 мм.	2,00	1,00	20	10	2,00
TEXON EPD-201 смешивается с песком фр. 0,1–0,4 мм	Промежуточный запечатывающий слой	1,60	0,81	406	312	1,30
Кварцевый песок фракции 0,1 – 0,4 мм.	Добавляется в TEXON EPD-201	2,00	0,30	6	10	0,60
Кварцевый песок фракции 0,1 – 0,4 мм.	Посыпка песком фр. 0,1–0,4 мм.	2,00	1,75	35	10	3,50
TEXON EPD-201	Покрывной слой	1,60	0,44	218	312	0,70
ИТОГ			5,99	1245		
313. Самовыравнивающее эпоксидное покрытие с повышенной эластичностью толщиной ок. 2,5 мм						
TEXON EPG-114	Грунтовочный слой	1,43	0,11	106	352	0,30
TEXON EPG-114	Промежуточный запечатывающий слой	1,43	0,25	176	352	0,50
Кварцевый песок фракции 0,1 – 0,4 мм.	Посыпка песком фр. 0,1–0,4 мм.	2,00	0,20	4	10	0,40
TEXON EPD-202 смешивается с песком фр. 0,1–0,4 мм	Покрывной слой	1,75	1,26	792	360	2,20
Кварцевый песок фракции 0,1 – 0,4 мм.	Добавляется в TEXON EPD-202	2,00	0,70	14	10	1,40
ИТОГ			2,52	1092		
315. Саморастекающееся химстойкая эпоксидная система покрытий толщиной ок. 3,0 мм						
TEXON EPG-114	Грунтовочный слой	1,43	0,18	141	352	0,40
Кварцевый песок фракции 0,1 – 0,4 мм.	Посыпка песком фр. 0,1–0,4 мм.	2,00	0,40	8	10	0,80
TEXON EPD-201	Покрывной слой	1,60	1,38	686	312	2,20
TEXON EPD-207	Защитный химстойкий лак	1,10	1,09	710	592	1,20
ИТОГ			3,05	1546		
317. Самовыравнивающее эпоксидное покрытие с повышенной эластичностью по литому асфальту толщиной ок. 2,5 мм						
TEXON EPD-202	Грунтовочный слой	1,75	0,13	144	360	0,40
TEXON EPD-202 смешивается с песком фр. 0,1–0,4 мм	Промежуточный запечатывающий слой	1,75	0,29	180	360	0,50
Кварцевый песок фракции 0,1 – 0,4 мм.	Добавляется в TEXON EPD-202	2,00	0,18	4	10	0,35
TEXON EPD-202 смешивается с песком фр. 0,1–0,4 мм	Покрывной слой	1,75	1,31	828	360	2,30
Кварцевый песок фракции 0,1 – 0,4 мм.	Добавляется в TEXON EPD-202	2,00	0,60	12	10	1,20
ИТОГ			2,50	1168		

Написать примечания:

1. Во всех системах допустимо заменить 114 на 113 (если основание - топпинг или полированный бетон) или на 112 (если влажный бетон, повышенная влажность и низкая температура). Расход при этом на 100 г. на 1 м.кв. меньше, чем у 114.

2. Во всех системах допустимо заменять 201 на 203 при повышенных требованиях к химстойкости. Расход такой же.

3. Обезжиривание (при наличии масляных и жировых загрязнений), механическая обработка с целью выравнивания поверхности и удаления дефектов, слабых фрагментов бетона (дробеструйная очистка, фрезерование, шлифование), обеспыливание промышленными пылесосами