

www.texon.ru

Прайс-лист на алкидные и спецматериалы от 01.02.17

Собственное производство

"утверждаю"
Директор ООО
"ПРОМТЕХ"

01,03,16

Эмаль ПФ-115 ПФ-133	фасовка	Цена за кг	Назначение
Серая, светло-серая	30, 60 кг	104,00	<p>Предназначена для наружных и внутренних отделочных работ и для окраски загрунтованных (и негрунтованных) металлических и деревянных изделий. Рекомендуется для окраски грузовых автомобилей, металлоконструкций, сельхоз- и строительной техники. Эмаль обладает хорошей адгезией к металлу, блеском, твердостью, высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, устойчива к перепадам температуры от -40° до +60°С. Основное отличие эмали ПФ-133 от широко известной ПФ-115 состоит в том, что эмаль ПФ-133 может подвергаться камерной сушке, что позволяет получить более качественную пленку по сравнению с воздушной сушкой.</p>
Голубая	30, 60 кг	103,00	
Хаки	30, 60 кг	158,00	
Слон. Кость	30, 60 кг	109,00	
Белая	30, 60 кг	112,00	
Супербелая	30, 60 кг	124,00	
Бежевая	30, 60 кг	114,00	
Красная	30, 60 кг	128,00	
Черная	30, 60 кг	103,00	
Коричневая	30, 60 кг	103,00	
Кр.коричневая	30, 60 кг	108,00	
Синяя	30, 60 кг	110,00	
Зеленая	30, 60 кг	111,00	
Желтая	30, 60 кг	111,00	
Оранжевая	30, 60 кг	121,00	
Темная бирюза	30, 60 кг	152,00	
ПФ-115 Спринт быстросохнущая			
Серая, светло-серая	30, 60 кг	147,00	<p>Предназначена для наружных и внутренних отделочных работ и для окраски загрунтованных (и негрунтованных) металлических и деревянных изделий. Рекомендуется для окраски грузовых автомобилей, металлоконструкций, сельхоз- и строительной техники. Может использоваться при окраске изделий из полистирола и пластика АБС. Эмаль обладает высокой адгезией к металлу, стойкостью к атмосферным воздействиям, устойчива к перепаду температур от -40 до +60 С. Эмаль представляет собой суспензию высококачественных пигментов и наполнителей в тощем алкидном лаке, что обуславливает быстроту высыхания, а также насыщенность цвета и разнообразие оттенков. Сушка 30 мин.</p>
Голубая	30, 60 кг	136,00	
Хаки	30, 60 кг	193,00	
Слон. Кость	30, 60 кг	150,00	
Белая	30, 60 кг	171,00	
Супербелая	30, 60 кг	178,00	
Бежевая	30, 60 кг	148,00	
Красная	30, 60 кг	199,00	
Черная	30, 60 кг	126,00	
Коричневая	30, 60 кг	126,00	
Кр.коричневая	30, 60 кг	134,00	
Синяя	30, 60 кг	144,00	
Зеленая	30, 60 кг	156,00	
Желтая	30, 60 кг	151,00	
Оранжевая	30, 60 кг	168,00	
Темная бирюза	30, 60 кг	226,00	
Грунтовка ГФ-021			
Серая ТУ	30, 60 кг	80,00	<p>Предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями и для окраски металлоконструкций и сельхозтехники. Используется также в качестве промежуточного слоя для улучшения адгезии меламиноалкидных и нитроэмалей к эпоксидным шпатлевкам. Покрытие грунтовкой ГФ-021 обладает высокими противокоррозионными свойствами, имеет хорошую адгезию к металлу, шпатлевкам и покровным эмалям, хорошо шлифуется шкуркой, стойко к перепаду температур от -40 до +60 С. Нитроэмали не вызывают сморщивания и растрескивания хорошо просушенной пленки</p>
Черная ТУ	30, 60 кг	80,00	
Белая ТУ	30, 60 кг	93,00	
Красно-коричневая ГОСТ 25129-82	30, 60 кг	79,00	
цветные в ассортименте от	30, 60 кг	82,00	

ГФ-021 "Колорит" быстросохнущая (а/к)			
Серая ТУ	30, 60 кг	106,00	Предназначена для противокоррозионной защиты металлоконструкций, изготовленных из стали, алюминиевых сплавов, включая металлические поверхности кузова и др. детали автомобиля. Может использоваться для окраски изделий из полистирола и пластика АБС. Покрытие грунтовкой ГФ-021 «Колорит» также обладает высокими противокоррозионными свойствами за счет использования антикоррозионных пигментов. Сушка 30 мин.
Черная ТУ	30, 60 кг	106,00	
Белая ТУ	30, 60 кг	115,00	
Красно-коричневая ГОСТ 25129-82	30, 60 кг	105,00	
цветные в ассортименте от	30, 60 кг	138,00	
Спецэмали NEW! Цветные в ассортименте			
Грунт-эмаль АУр-0176 б/с	30, 60 кг	171,00	Для самостоятельной защиты прокорродировавших и чистых металлических, бетонных и железобетонных поверхностей и других объектов, к которым предъявляются высокие требования по декоративному виду, скорости высыхания, универсальности применения и длительности эксплуатации в промышленной атмосфере.
Грунт-эмаль АУ-01518 б/с	30, 60 кг	186,00	
Грунт-эмаль АУ-0513 б/с	30, 60 кг	150,00	
Эмаль МС-17	30, 60 кг	156,00	Используется в автомобилестроении для окраски шасси и других автомобильных узлов и деталей автомобиля. Изделия, покрытые эмалью, эксплуатируются в атмосферных условиях различных климатических зон. Получаемое полуглянцевое покрытие эластично, обладает достаточной твердостью, прочностью и светостойкостью, оно стойкое к воздействию воды, минеральных масел и бензина. Эмаль удобна в применении, может наноситься с исходной вязкостью и очень быстро высыхает в естественных условиях.
Шпатлевка ПФ-002 серая, кр.-кор.	30, 60 кг	104,00	Для заполнения неровностей и исправления дефектов, загрунтованных металлических и деревянных поверхностей в системах покрытий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Шпатлевка ПФ – 002 широко используется для авторемонтных, строительных и ремонтных работ в быту. Шпатлевка ПФ – 002 подходит под покрытия пентафталевых, глифталевых, меламиновых, алкидно-уретановых, масляных и др. лакокрасочных материалов.
Грунтовка ФЛ-03К, ФЛ-03С	30, 60 кг	134,00	Предназначена для грунтования поверхностей из черных металлов, медных и титановых сплавов, деревянных поверхностей. Грунтовка разрешена для применения в судостроении. Особенности: Грунтовка обладает высокими адгезивными свойствами, высокой противокоррозионной стойкостью. Покрытия на основе ФЛ-03К долговечны, устойчивы к изменению температур от минус 60°С до 100°С. Покрытие грунтовкой ФЛ-03К перекрывается всеми типами ЛКМ.
Грунт-эмаль ПФ-1333 (3 в 1)	30, 60 кг	168,00	Грунт-эмаль ПФ-1333 представляет собой материал, который совмещает в себе свойства грунтовки, эмали и преобразователя ржавчины. Может наноситься на ржавчину. Применяется для покрытия элементов промышленного оборудования, строительных конструкций, частей гаражей, складских помещений, ворот, ангаров, дверей, навесов, кованной мебели, решеток и декоративных ограждений. На покрытие без вреда для качественных характеристик могут воздействовать нефти, технические масла, этиловый спирт и дизельное топливо. Грунт-эмаль способна справиться с воздействием морской и пресной воды, а также бензина и слабых кислот. Сушка 30 мин.
Грунтовка УРФ-0106 серая	30, 60 кг	216,00	Полиуретановая быстросохнущая грунтовка УРФ-0106 используется для обработки деревянных и металлических поверхностей. Изделия из чугуна и стали покрываются данным составом с целью защиты от коррозии в период хранения (грунтовка хорошо защищает металл от атмосферной коррозии). В состав полиуретановой грунтовки УРФ-0106 входят: уралкидная смола, наполнители, пигменты, красно-коричневый сиккатив ПФ 1.
Эмаль ХВ-785	30, 60 кг	150,00	Для защиты загрунтованных поверхностей оборудования, металлических конструкций, бетонных и железобетонных строительных конструкций от агрессивных газов, кислот, растворов солей и щелочей при температуре не выше 60°С, разл. цветов
Эмаль ХВ-124	30, 60 кг	157,00	
Эмаль ХВ-0278	30, 60 кг	162,00	
Эмаль ХВ-518	30, 60 кг	175,00	
Эмаль ПФ-266 для пола			
Эмаль ПФ-266 для пола	30, 60 кг	87,00	Применяется при строительстве и ремонте для покрытия окрашенных деревянных полов по предварительно подготовленной поверхности. Образует ровное блестящее покрытие, обладающее высокой водостойкостью, твердостью, сопротивлением к истиранию.

Растворители, ПАП-1, ДИУР				
646 (ГОСТ 18188-72)	канистра 5л	канистра 10л	1 л, без тары	Тара (бочка 210 л)
	341,00	661,00	59,00	800,00
уайт-спирит	канистра 5л	канистра 10л	1 л, без тары	
	301,00	571,00	51,00	
Ацетон	канистра 5л	канистра 10л	1л, без тары	
	360,00	700,00	65,00	
Ортоксилол, сольвент	канистра 5л	канистра 10л	1л, без тары	
	380,00	730,00	66,00	
Растворитель Р-4	канистра 5л	канистра 10л	1 л, без тары	
	404,00	783,00	70,00	
Растворитель Р-5	канистра 5 л	канистра 10л	1 л, без тары	
	427,00	829,00	74,00	
Алюминиевая пудра (ПАП-1)	30 кг			
	250,00			
Отвердитель эмалей ДИУР (4,5кг)		1500,00 р/упак.		